

Menuiserie principale : hauteur 1870 mm

Finition vitrage clair

Chassis 1 : 1OF2 ouvrant de service à droite (vue de l'intérieur) largeur : 1200 mm

Poignée centrée secustik

Les nouvelles fenêtres et portes-fenêtres installées dans les pièces principales doivent être équipées d'entrées d'air, sauf dans les locaux déjà munis d'entrées d'air ou d'un dispositif de ventilation double flux. La somme des modules de ces entrées d'air doit au moins être de 45m³/H pour les chambres et 90m³/H pour les séjours. Le type de pose et les dimensions figurant au présent devis ayant été déterminées à partir de la prise de mesures et de données fournis par le client, le magasin LEROY MERLIN décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs sur lesdites dimensions qui auraient été générées par ces mesures et données. En cas de pose et de relevé de côtes réalisé à domicile par un partenaire Leroy Merlin, le partenaire est responsable du type de pose et des dimensions. Le magasin LEROY MERLIN vous engage à ce titre à vérifier l'exactitude des informations figurant au présent devis pour la réalisation de votre projet avant de passer commande.

Signature du client
précédée de la mention "lu et approuvé"

Signature du conseiller de vente
précédée de la mention "lu et approuvé"

